



ІНФОРМАЦІЯ
про проведення обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ: Заклад дошкільної освіти «Ромашка» Сергіївської сільської ради Полтавської області
(назва об'єкту)


Дата проведення обстеження	Адреса розташування об'єкта	Форма власності	Найменування послуги	Особа, яка провела обстеження	Контактні дані про особу, яка провела обстеження (контактний номер телефону, електронна адреса)
04.04.2025	Полтавська область, Миргородський район, с. Качанове, вул. Клубна, 12	комунальна	проведення оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення на їх відповідність чинним будівельним вимогам	Комісія у складі: голова комісії: Олер ДИЧОК – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії: Тетяна НЕСТЕРЕНКО-завідувач сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, Члени комісії: Світлана ІВКО-начальник відділу	Заступник голови комісії: Тетяна НЕСТЕРЕНКО, тел. 0501952030, arh@sergiivska-rada.gov.ua


			освітні, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, Єдурда ЛОБОДА-директор КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради, Юрій ГОРЕЦЬКИЙ-вчитель фізичної культури Сергіївського ліцею Сергіївської сільської ради Полтавської області	
--	--	--	---	--

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНОМ НА 04.04.2025.:



№ п/п	Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	відповідність ДБН В.2.2-40:2018	Фотокоментар (існуючий стан)	Фото коментар (позитивні практики)
1.	Шляхи руху до будівлі: 1) місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Ні			
	2) місця паркування: не менш як 10 відсотків від загальної кількості (але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками; позначені горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні			
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так			




4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так				
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	так		ширина 4,5 м 		
6) у разі наявності на прилеглої території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	пандус відсутній				



7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання. Максимальна висота підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м. Після кожного підйому пандуса встановується горизонтальна площа глибиною не менше 1,5м				 
8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки	сходи відсутні			
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні			
10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні			
2. Вхідна група:				
1) вхідна група до об'єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи, інша довідкова інформація тощо	так			ГРАФІК РОБОТИ 61023 м. Хмельницький, Сумська 13Б ПН-ПТ 08:00-19:00 СБ 08:00-16:00 НД вихідний

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так				
3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки	Так				
4) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так				



5) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні			
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Двері не прозорі			
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	ні			
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Ні		ширина 0,85 м 	
9) кути порогів заокруглені	ні		висота 0,10 м 	


10) на першч/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	так			
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслі колісному)	так	ДБН: глибина не менше 1,80м ширина не менше 2,20м		
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так			
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так			




	14) у разі наявності турнікета його ширина у проєкті становить не менше 1 метра	турнікет відсутній			
3.	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:				
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	пандус відсутній			
	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому); уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	Безпечний ухил – 5%; не більше 8% (1:12) у разі перепаду висот більше 0,45м; допускається 10% при перепаді висот поверхонь на шляху руху до 0,2м і менше		
	3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; вимоги до поручнів: встановлюються на висоті 0,7м і 0,9м, й додатково на висоті 0,5м в місцях перебування дітей; до опори кріпиться знизу, бокове кріплення заборонено; поручень може кріпитися до стіни з відстанню 0,045м. діаметр труби поручня 0,035 – 0,045м.	так			
4)	двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні “зачинено” і “відчинено”	ні		ширина сходів 0,37 м висота 0,12 м	

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій, а також переродок, на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	двері не прозорі			
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так			
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні		ширина 0,85 м-1,47 м 	
8) кути порогів заокруглені	ні		висота порогів від 0,05 м -0,10 м 	
9) на перш/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні			
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеоз'язку, перекладу на жестову мову, оснащені спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	так			

	11) у приміщенні відсутні предмети/перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	так			
	12) приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги і які розміщені вище першого поверху, мають бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, встановлених до зазначеного обладнання	будівля одноповерхова			
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	-			
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	-			
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	-			
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	-			
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	-			
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	-			
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	-			

						
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	-				
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ні				
	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	ні				
	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урачуванням осіб з порушеннями зору та слуху	-				
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	-				
	25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні				
	26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним	ні				
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для	ні				

осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю				
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так			
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	так			
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні			
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю штурвне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	так			

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що висунулись над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	ТАК			
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	ТАК			
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	ТАК		ширина 2,70 м 	
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	ТАК			

	36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, речешія), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так		
	37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху На шляхах евакуації дозволяється використання розсувних дверей за умов, якщо: – мають функцію «антипаніка»; – мають порядок розсувних дверей або евакуаційні двостулкові двері; – відчиняються і фіксуються при спрацьованні автоматично, віддалено з пожежного поста (поста охорони), за допомогою кнопки в дверях або механічним засобом.	ні		
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так		
	39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	відсутні		
4.	Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю: 1) веб-сайт організації, що розміщена в об'єкті, є доступним для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплатено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	ні		
		ні		

ПРАЦЮЮЧИХ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	0	0	0	0	0
з них чоловіки	0	0	0	0	0
з них жінки	0	0	0	0	0

СЕРЕД ВИБУДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ/ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ З ПОЧАТКУ РОКУ, КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:

	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
з них чоловіки	0	0	0	0	0	0
з них жінки	0	0	0	0	0	0

Підсумки заклад частково безбар'єрний

***ЗазнаЧАТЬСЯ:**

об'єкт є безбар'єрним: Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні напрямлюючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність: Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну ґрунту в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для використання;

об'єкт є бар'єрним: Всі і

Директор ЗДЮ «Ромашка»

Галина ШАТАЛОВА

04. КВІТНЯ

2025 D.

